

**ДПЗД "Укрінтеренерго" проводить запит комерційних пропозицій
на постачання відводів гнутих
для виробничих потреб Калуської ТЕЦ**

1. Специфікація відводи гнуті

№ п/п	Найменування	Марка ст.	Кільк. шт.	ГОСТ, ТУ або еквівалент
1	Відвід гнутий 90° 273x36 1310x800x4261 R1370	15X1M1Ф	1	20 ОСТ 108.321.20
2	Відвід гнутий 90° 108x14 300x570x1420* R350	20	12	ОСТ 36-42-81
3	Відвід гнутий 90° 108x14 450x500x1971 R650	20	12	ОСТ 36-42-81
4	Відвід гнутий 45° 108x14 450x500x1460* R650	20	12	ОСТ 36-42-81
5	Відвід гнутий 60° 108x14 450x500x1630* R650	20	12	ОСТ 36-42-81
6	Відвід гнутий 90° 133x17 500x500x1942* R600	12X1MФ	4	10 ОСТ 108.321.20
7	Відвід гнутий 90° 133x17 500x500x1785* R500	12X1MФ	1	10 ОСТ 108.321.20
8	Відвід гнутий 90° 133x17 500x500x1628* R400	12X1MФ	1	10 ОСТ 108.321.20
9	Відвід крутозагнутий 90° 219x8 R=300	3СП	2	ГОСТ 17380-83
10	Відвід крутозагнутий 90° 159x6 R=225	3СП	2	ГОСТ 17380-83
11	Відвід крутозагнутий 90° 108x6 R=150	3СП	2	ГОСТ 17380-83

2. Загальна кількість: **61 шт.**

3. Умови поставки: **DDP Калуська ТЕЦ (м. Калуш, Івано-Франківська обл.).**

4. Орієнтовний термін поставки: **серпень 2016 року.**

5. Умови оплати: **по факту поставки.**

Відводи гнуті повинні бути новими, без механічних пошкоджень і слідів корозії.

Довжини вільних кінців відводів гнутих поз.2-5 — min технологічні.

Труби для відводів гнутих поз.2-5 — безшовні (гини пилопроводів з виточками під трубу 89 мм).

Додаються документи, що підтверджують якість відводів гнутих.

За додатковою інформацією звертатись за тел. (044)206-51-21
або на e-mail: hryn@uie.kiev.ua.